

MH341T - Thermo-Transferdrucker

Standard
Option



Gerätetyp	MH341T	
Druckkopftyp	300	
Druckprinzip	Thermotransfer	■
	Thermodirekt/-transfer	■
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	305
Druckbreite	max. mm	104
Drucklänge	max. mm	11.430
Material		
Etiketten - Endlosmaterial:	endlos,	■
	vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (aussengewickelt)	
	Auf Rolle	■
	Leporello	■
Etiketten Breite ¹⁾	mm	20 - 114
	mm	0,06 - 0,28
Durchmesser Materialkern	mm	38,1 - 76,2
Etikettenlänge	mm	5 - 11.430
Etikettenrollen Außendurchmesser	mm	203,2
Transferfolie		
Farbseite	Außen oder innen	
Rollendurchmesser	bis mm	90
Kerndurchmesser	mm	25
Lauflänge	bis m	600
Breite	bis mm	25,4 ~ 114,3
Maße und Gewicht Drucker		
Breite x Höhe x Tiefe	mm	276 x 326 x 502
Gewicht	kg	15,7
Sensoren		
<ul style="list-style-type: none"> • Justierbarer transmissiver Sensor für Etikettenlücken • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet • Folienerkennung • Folienende • Materialende 		
Elektronik		
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Arbeitsspeicher (SDRAM)	MB	256
Datenspeicher Flash	MB	512
microSD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB		
Schnittstellen		
<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host: 2 x, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur • GPIO + Centronics (optional ab Werk) • Bluetooth (optional ab Werk) • Slot-in 802.11 a/b/g/n Wireless Modul (Händleroption) 		

Software

SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, Bartender, Nice Label

Leistung

Internes Universal-Schaltnetzteil

- Eingang: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz
- Ausgang: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W
- LCD 4,3" Farbdisplay, 480 x 272 Pixel
- Widerstandsfähiger Touchscreen

Interne Schriftarten

- 8 alphanummerische Bitmap-Schriften
- Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift

Barcode

1D Barcode

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post

2D Barcode

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

HAUPTMERKMALE

- Selbstkontrollierender TPH Pflegemechanismus
- Informationen und Updates für präventive Maßnahmen nahezu in Echtzeit
- Materialsensoren mit auswählbaren Voreinstellungen
- **Hohe Anpassungsfähigkeit**
- Präzise Fähigkeiten zur Etikettenablösung (spenden) mit einer minimalen Etikettenlänge von 1,27 cm (0,5")
- Mechanismus zur detaillierten Feineinstellung
- **Dynamisches Fernwartungs-Druckermanagement**
- Unterstützt SOTI Connect entweder durch Ethernet oder Wi-Fi
- Leistungsstarke Konsole zum Druckermanagement
- **Multi-Konnektivität**
- Wi-Fi: Kombi-Modul unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.2
- Herausragende Anwenderfreundlichkeit
- Materialende-Sensor
- Einfacher Austausch von Druckkopf und Druckwalze

ANWENDUNGSGEBIETE

Produktion

- Industrielle Druckaufträge
- Versand/Empfang Kennzeichnung
- Warn-Vorsicht-Beschilderung

Transport & Logistik

- Palettenetikettierung
- Verteilung

Gesundheitswesen

- Arzneimittelkennzeichnung
- Nachverfolgung von Produkten



MARSCHALL GmbH & Co. KG
Etiketten + Drucksysteme

Hebbelstr. 2 - 4
DE 32457 Porta-Westfalica

☎ Tel: +49 (0)5731.7644.0
Fax: +49 (0)5731.7644.111

@ info@marschall-pw.de

🌐 www.marschall-pw.de

THERMOTRANSFERDRUCKER

www.marschall-pw.de